

水平垂直燃烧试验机 JX-6401

遵循标准:

UL94、IEC60695、IEC60335、GB4706、GB/T5169;

概述:

本试验仪适用于检验和评定塑料材料的燃烧特性,是根据美国 UL94 标准《设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验》中规定的有关条款设计制造,对设备和器具的塑料部件进行水平、垂直可燃性试验,并配置有气体流量计,调节火焰大小,采用电机驱动方式,操作简单;

适用于电工电子产品家用电器的部件,零件和组件,如:家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。

主要规格:

- ◆ 箱体容积: 0.85 立方米;
- ◆ 施焰时间: 0~99 分 99 秒可设定;
- ◆ 余焰时间: 0~99 分 99 秒可设定;
- ◆ 余灼时间: 0~99 分 99 秒可设定;
- ◆ 燃烧角度: 20 °、45 °、90 ° (即 0 °) 可调节
- ◆ 燃烧器参数: 喷管内径 $\varnothing 9.5\text{mm}$
喷管有效长度 100mm
有空气调节孔
- ◆ 火焰高度: 按标准要求可从 20mm 调至 175mm
- ◆ 电源: AC 220V, 50Hz
- ◆ 其它配备:

照明装置,抽气装置,燃气流量调节阀,燃气压力表,燃气压力调节阀,燃气流量计,燃气 U 型压力计及样品夹具

